









Название характеристики		Размерность	Значение
Рабочий стол	Размер стола	мм	900x400
	T-образные пазы	шт	3/14/100
	Максимальная грузоподъемность стола	кг	300
Перемещения	По оси X	мм	720
	По оси Y	мм	450
	По оси Z	мм	470
Шпиндель	Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола	мм	120÷590
	Расстояние от центра шпинделя до колоны	мм	440
	Конус шпинделя	-	BT40
	Мощность шпинделя (опция)	кВт	5,5
	Максимальная скорость шпинделя (опция)	об/мин	Ремень – 8 000 (10 000), Прямой привод – 12 000
Оси	Ширина линейной направляющей по осям X/Y/Z	мм	30/30/30
	Быстрые перемещения по осям X/Y/Z	м/мин	36/36/30
	Диаметр/шаг шарико-винтовой передачи по осям X/Y/Z	мм	32/16
Точностные характеристики	Точность позиционирования	мм	±0,005
	Повторяемость	мм	±0,003
Инструментальный магазин	Количество инструментов		Рука – 16
	Максимальный вес инструмента	кг	8

	Максимальная длина инструмента	мм	200
	Максимальный диаметр инструмента (при занятой соседней ячейкой)	мм	80
	Максимальный диаметр инструмента (при свободной соседней ячейкой)	мм	150
	Время смены инструмента	сек	1,8
Габаритные размеры	Длина	мм	2 220
	Ширина	мм	2 000
	Высота	мм	2 160
Вес станка		кг	3 200
Система ЧПУ		-	SIEMENS 808D