



Арт. № 877-12

Описание

Область применения

Blasocut 4000 CF

Blasocut 4000 CF – водосмешиваемая, не содержащая хлор СОЖ на основе минерального масла.

Универсальная СОЖ для средней и тяжелой обработки чугуна, стали и алюминиевых сплавов

Свойства продукта

Повышенная стабильность эмульсии

Высокие режущие свойства

Мягкая формула без бактерицидов

Преимущества

Доказано длительной стабильностью во множестве станков

Универсальное применение в отношении материалов и операций обработки высокая стойкость инструмента

Безопасность для человека, отсутствие кожных проблем

Физико-химические свойства

Цвет
Содержание минерального масла
Содержание воды
Плотность при 20°C
Вязкость при 40°C
Точка вспышки
Уровень pH
Фактор рефрактометра

Концентрат

зеленый

54 %

6%

0.952г/см³

48мм²/с

140°C

Эмульсия

Молочно-зеленый

8,5-9,2

1,0

Примечания

Продукт не содержит:

Присадки ВД, содержащие серу, хлор, цинк или фосфор, соединения бора, нитриты, нитритовыделяющие вещества, формальдегид, вещества, выделяющие формальдегид, амины, диэтиламин, нитрозамины, силиконы, тяжелые металлы, РСР, полихлорированные бифенилы и терфенил (PCB, PCT), TCDD и другие вещества, содержащие диоксин.

Концентрация

Различные концентрации от 5% до 25%

- Общая обработка – 5-8%

- Тяжелая обработка – свыше 7%

Упаковка

25 / 207 литров

Information contained in this datasheet is based upon the properties and applications of use as known to us. However, general liability may be deducted from such information.
V02 // 13.09.2011